

Homologations et conformités

EDF (PMUC : Produits et Matériels Utilisables en Centrale)

- Liée par hydroentremailage
- Résiste aux solvants
- Ne raye pas les surfaces délicates
- Utilisable pliée en 4 ou en rouleau avec dévidoir central mural (informations sur le dévidoir disponibles sur demande)

Description	Taille (cm)	nbre lingettes/sache	Nbre saches/carton	Nbre lingettes/carton
Liasse	35 x 42	50	12	600
Rouleau	24,5 x 30	400	1	400

UTILISATIONS

SOCOWIPES VP50 est utilisée en préparation de surface **pour l'essuyage des solvants et peintures et pour le nettoyage des matériels**. Il est également très efficace **pour l'enlèvement des excès de mastic d'étanchéité sur caisse ou pour le nettoyage des spatules**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de lingette non tissée
Textile de la lingette ajourée, en cellulose polyester
Masse surfacique 50 gr/m²

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.