

Homologations et conformités

EADS CASA	Z24939
AIRBUS HELICOPTERS	ECA 3011 Painting application / IFMA 553 Composite structural bonding application (à œHot bonding)

- Liage hydraulique haute pression
- Résistant à l'abrasion et à l'action des solvants
- Exempt de liants, d'adjuvants et de colles
- Capacité d'absorption exceptionnelle
- Peluche peu

Description	Taille (cm)	Nbre lingettes/sache	Nbre sache/carton	Nbre lingettes/carton
Rouleau	30 x 38	400	1	400

UTILISATIONS

Sontara EC est parfaite **pour de nombreuses applications, dans l'aviation, l'industrie, la peinture, la mécanique, l'imprimerie, les arts graphiques ou autres.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de lingette non tissé
Textile de la lingette polyester et cellulose

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.